

| | | | |
|---|----------------|---|------------------|
| MŰANYAG | | | |
| Munka megnevezése: 4624 TISZABEZDÉD, KOSSUTH U. 34/a sz. ALATTI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSÁNAK REKONSTRUKCIÓS KIVITELI TERVE | | | |
| ALAPRAJZI JEL: | | MÉRET: | |
| 1. | | 100+80/210 NM | |
| Gyártmány: | | | |
| Fajta: | | Műanyag keretszerkezetű bejárati ajtó | |
| Tokszerkezet: | | Minimum 5 légkamrás műanyag tok és szárny | |
| Kilincs: | | Rendszerhez tartozó | |
| Nyitás mód: | | asszimmetrikusan nyíló | |
| Vasalat: | | Rendszerhez tartozó vasalatrendszer, görgős, pánikzárral | |
| Üvegezés: | | Fokozott hőszigetelt, háromrétegű üvegezés. A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. $U_W=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$. | |
| Fal anyaga, vastagsága: | | 60 cm vályog falazat | |
| Parapet magasság: | | | |
| Tokszín: | | Kívül matt zöld fóliázott, belül fehér | |
| Kiegészítés: | | Üvegezés kétoldali biztonsági fóliával, 2. jelű ablakkal összeépített. | |
| Megjegyzés: | | A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! | |
| Készül: | jobbos: | balos: | összesen: |
| | | | 1 db |
| Ábra M=1:50 | | 2. jelű ablakkal összeépítve | |
| | | | |