



MŰANYAG																													
Munka megnevezése: 4624 TISZABEZDÉD, KOSSUTH U. 34/a sz. ALATTI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSÁNAK REKONSTRUKCIÓS KIVITELI TERVE																													
ALAPRAJZI JEL:		MÉRET:																											
5.		180/1,80 NM																											
<table><tr><td>Gyártmány:</td><td></td></tr><tr><td>Fajta:</td><td>Műanyag keretszerkezetű ablak</td></tr><tr><td>Tokszerkezet:</td><td>Minimum 5 légkamrás műanyag tok és szárny</td></tr><tr><td>Kilincs:</td><td>Rendszerhez tartozó</td></tr><tr><td>Nyitás mód:</td><td>Bukó-Nyíló</td></tr><tr><td>Vasalat:</td><td>Rendszerhez tartozó vasalatrendszer</td></tr><tr><td>Üvegezés:</td><td>Fokozott hőszigetelt, háromrétegű üvegezés. A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. $U_W=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$.</td></tr><tr><td>Fal anyaga, vastagsága:</td><td>60 cm vályog +30cm előtét kerámia falazat</td></tr><tr><td>Parapet magasság:</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>Tokszín:</td><td>Kívül matt zöld fóliázott, belül fehér</td></tr><tr><td>Kiegészítés:</td><td>A rendszerhez tartozó belső oldali könyöklővel (fehér), és külső oldali fémlemez párkánnyal (antracit).</td></tr><tr><td>Megjegyzés:</td><td colspan="3">A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!</td></tr></table>				Gyártmány:		Fajta:	Műanyag keretszerkezetű ablak	Tokszerkezet:	Minimum 5 légkamrás műanyag tok és szárny	Kilincs:	Rendszerhez tartozó	Nyitás mód:	Bukó-Nyíló	Vasalat:	Rendszerhez tartozó vasalatrendszer	Üvegezés:	Fokozott hőszigetelt, háromrétegű üvegezés. A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. $U_W=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$.	Fal anyaga, vastagsága:	60 cm vályog +30cm előtét kerámia falazat	Parapet magasság:	80 cm	Tokszín:	Kívül matt zöld fóliázott, belül fehér	Kiegészítés:	A rendszerhez tartozó belső oldali könyöklővel (fehér), és külső oldali fémlemez párkánnyal (antracit).	Megjegyzés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!		
Gyártmány:																													
Fajta:	Műanyag keretszerkezetű ablak																												
Tokszerkezet:	Minimum 5 légkamrás műanyag tok és szárny																												
Kilincs:	Rendszerhez tartozó																												
Nyitás mód:	Bukó-Nyíló																												
Vasalat:	Rendszerhez tartozó vasalatrendszer																												
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelt, háromrétegű üvegezés. A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. $U_W=1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$.																												
Fal anyaga, vastagsága:	60 cm vályog +30cm előtét kerámia falazat																												
Parapet magasság:	80 cm																												
Tokszín:	Kívül matt zöld fóliázott, belül fehér																												
Kiegészítés:	A rendszerhez tartozó belső oldali könyöklővel (fehér), és külső oldali fémlemez párkánnyal (antracit).																												
Megjegyzés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!																												
Készül:	jobbos:	balos:	összesen:																										
			2 db																										
<div><div><p>Ábra M=1:50</p></div><div></div></div>																													